

タフネス#5000取扱説明書

1. はじめに

「タフネス#5000」は溶剤を含有しない100%エポキシ樹脂系
万能補修・接着・充填を目的として使用されます。
硬化した材料は美しい色合いと強靱で綺麗な仕上がりであり、
耐水性、耐薬品性、耐熱性、耐久性に特に優れています。



2. 用途

品 種	特 徴	用 途
タフネス#5000クリアー	粘度が高く、完全透明	陶器、ホーロー、タイルの補修・穴埋め・接着
タフネス#5000各色	粘度が高く、指定色	陶器、ホーロー、タイルの補修・漏水・穴埋め

3. 使用方法

- (1)タフネスを塗布する場所は汚れを除去し、更にシンナーを含浸させた布で良く拭き、乾燥させる。
- (2)A液(主剤)とB液(硬化剤)を以下の重量比で混合する。

品 種	A液(主剤)	B液(硬化剤)
タフネス#5000クリアー	1	1
タフネス#5000各色	1	1

- (3)A液とB液を容器や板の上に採り、完全な混合するまでよく練り合わせる。
温度が低くて粘度が高い場合は、ヘヤードライヤー等で温め、練り合わせると良い。
- (4)塗布するときは腰の柔らかいペレットナイフやヘラを用い、素早く形を整えてください。
- (5)平滑な仕上がりにしたい時は、塗布後にポリエチレンフィルムを硬化するまで張り付けると良い。

4. 使用上の注意

- (1)A液とB液を練り合わせた後は、1時間以内に使用してください。
- (2)使用した用具は硬化しないうちにシンナーで良く洗浄してください。

特殊塗料専門メーカー

ISO-9001 認証

 **寿化工株式会社**

www.kotobukikakou.co.jp

〒346-0111 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎724-1
TEL:0480-85-1045 FAX:0480-85-2204

